

## Lijst met onderhoudswerkzaamheden 6: 90.000 km (levensduur tot 72 maanden)

**Auto** **UAZ SGR (na 1 december 2016) 5 handgeschakelde transmissie Combi 3909**  
**Onderhoudsduur** **8.9 uur**

### Verificatie van deze onderdelen en gerelateerde onderdelen:

- De staat van de carrosserie en het frame op corrosie, de staat van glazen, spiegels, verlichtingsapparatuur.
- Speling in de lagers van de hoofdandwielen van de voor- en achteras.
- Totale stuurspeling, rempedaal vrij spel.<sup>5</sup>
- Knokkelspil.<sup>5</sup>
- Staat van wielen en banden.
- Staat van remblokken, voeringen, schijven en trommels.<sup>1</sup>
- Staat van de voor- en achtervering, cardanassen en beschermkappen, controleer de wiellagerspeling. Bevestiging van flenzen van schroefassen en kogellagers, overbrengingseenheden en onderdelen, carrosserie aan frame.<sup>4</sup>
- Batterij opladen.
- Staat van de onderdelen van het carterventilatiesysteem.
- Diagnose van het motormanagementsysteem, ABS / ESP.
- Staat en spanning van de aandrijfriemen van de hulpeenheten van de motor, bevestigingen van de spanrollen van de aandrijfriemen van de eenheden. Bevestiging van de ventilatorkoppeling en het uitlaatspruitstuk.
- De staat van de motorsteun, de bevestiging van de motorsteunen en hun beugels.<sup>4</sup>
- Dichtheid van afdichtingen van componenten en assemblages, koel- en verwarmingssystemen, airconditioning, stroomtoevoer, smering en ventilatie van het carter, hydraulische aandrijving van het remsysteem en koppelingsaandrijving, stuurbekrachtiging, inlaatsysteem, uitlaatsysteem, vacuümkeuzesysteem van de vacuümrembekrachtiger, conditie leidingen en slangen, het oliepeil en werkvloeistoffen.
- De prestaties van veiligheidsgordels, gespen en houders.

### Vervanging:

- Smering van stuurwiellagers
- Hydraulische vloeistof voor remmen en koppeling.<sup>3</sup>
- Smering van de gewrichten en spiebanen van de voorste en achterste schroefassen.<sup>5</sup>
- Vet voor wiellagers. Brootsen van de montagebouten, vooraspennen.<sup>3</sup>
- Olie in de versnellingsbak, tussenbak, voor- en achterassen.
- Stuurbekrachtiging olie en olietankfilter.
- Fijn brandstoffilter.
- Motorolie en oliefilter.<sup>1,3</sup>

- Bougie
- Luchtfiltelement.<sup>2</sup>
- Smering van motorkapvergrendelingen, scharnieren en deurstops.

### **Aanbevolen extra werk:**

- Doorspoelen van het motoroliesysteem (alvorens de olie en het filter te vervangen). (P)
- Reinigen van het inspectiegat in de koelvloeistofpomp. (P)
- Bevestiging van de slangklemmen van het koelsysteem. (P)
- Reinigen van de veiligheidskleppen van de aandrijfassen. (P)
- De richting van de lichtstralen van de kop- en mistlampen. (P)
- Wielbalanceren en herschikking volgens het schema. (P)
- Teen en maximale stuuruitslag van de voorwielen. (P)

<sup>1</sup> als de auto in moeilijke omstandigheden wordt gebruikt, namelijk gebruikt:

- voor het trekken van bijvoorbeeld een aanhanger;
- meestal voor korte ritten (4-5 km) of lange afstanden met lage snelheid;
- in grote stedelijke gebieden;
- in gebieden waar de luchttemperatuur vaak buiten het bereik van -15 tot + 30C ligt;
- op vuile en stoffige wegen, wegen waar chemicaliën worden gebruikt om de wegbedding te behandelen;
- verkort het interval tussen onderhoudscycli.

<sup>2</sup> Bij gebruik van het voertuig in ongunstige weersomstandigheden (in omstandigheden met een hoog stof- en zandgehalte, enz.), Moet het filterelement vaker worden geïnspecteerd en, indien nodig, worden vervangen. Verkort het interval tussen onderhoudscycli.

<sup>3</sup> Raadpleeg de gebruikershandleiding voor aanbevolen vulvloeistoffen en smeermiddelen.

<sup>4</sup> Na gebruik van het voertuig in offroad-omstandigheden moet de onderkant van het voertuig zorgvuldig worden gecontroleerd. Controleer de dichtheid van alle schroefverbindingen.

<sup>5</sup> Na gebruik van het voertuig in offroad-omstandigheden is het noodzakelijk om de spelingen en speling te controleren (in naven, koppelingen, kogelgewrichten, rubber-metalen bussen).

(P) - Verificatie van deze onderdelen en gerelateerde onderdelen.

(H) - Wissel.